Installatie procedure ST660 BT/ST999 BT:

1. Sluit de motorkabel met de ene zijde aan op de hefkolom en de andere zijde op aansluiting 1 van de besturing.
2. Sluit nu de BT-adapter aan op aansluiting A1 en de bedrade schakelaar op aansluiting A2 van de besturing.
3. Sluit tenslotte het netsnoer aan op de AC aansluiting van de besturing en sluit het netsnoer aan op het stopcontact





4. Initialiseer de lift door gedurende 6 seconden de rechter toets van het bedrade bediening ingedrukt te houden. U ziet de kolom iets in- en uitschuiven.



5. De lift is nu gereed voor gebruik en kan in de kast worden gemonteerd.

6. De volgende stap is het bevestigen van uw scherm m.b.v. de universele VESA beugel.

7. Wanneer het scherm is gemonteerd kan de kunststof kleplifter worden geplaats zodanig dat deze bij omhoog bewegen van de lift als eerste de klep raakt en de klep met voldoende speling geleid tot deze tegen de achterzijde van de hefkolom aan leunt.

8. Koppelen van de draadloze BT afstandsbediening: beweeg hiervoor de lift met de bedrade schakelaar naar de gewenste maximale hoogte, druk vervolgens gelijktijdig op beide knoppen van de afstandsbediening, tot de blauwe led langer oplicht. Hiermee is de afstandsbediening ingeleerd op de BT-adapter en deze positie vastegelegd.

Met de "Linak Desk Control Basic App" (gratis te downloaden via Apple App store en Android Play store) is de lift middels BlueTooth vervolgens tevens via smartphone en tablet te bedienen.



Wanneer de lift met de bedrade schakelaar nadien hoger wordt ingesteld dan de geprogrammeerde stand komt deze stand te vervallen en dient de afstandsbediening opnieuw in gewenste positie te worden gekoppeld!